



YOMANI TOUCH XR

Das intuitive Terminal mit Touchfunktion

Elegantes Design und eine übersichtliche Benutzeroberfläche machen das YOMANI Touch XR zur perfekten Lösung für höchste Ansprüche.

Das YOMANI Touch XR ist mit seiner schnellen Datenverarbeitung, der übersichtlichen Benutzeroberfläche und seinem eleganten Design das ideale Terminal für das Bezahlen an jedem Point of Sale.

Das Display mit Touchfunktion und der integrierte NFC-Leser seitlich am Terminal tragen zum positiven Kundenerlebnis bei.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Das YOMANI Touch XR bietet maximale Flexibilität für Ihr Geschäft:

- Touchdisplay für mehr Benutzerfreundlichkeit
- Kontaktlosfunktion für schnelleres Bezahlen
- Lückenlose Kartenakzeptanz für eine höhere Kundenzufriedenheit
- Mehrwertlösungen wie dynamische Währungsumrechnung (Dynamic Currency Conversion DCC) verfügbar



Technische Spezifikationen

Produktvarianten

YOMANI TOUCH XR PINPAD

Terminal für integrierten Betrieb



YOMANI TOUCH XR AUTONOM

Kombination aus Pinpad und Händlereinheit für autonomen Betrieb



YOMANI TOUCH XR COMPACT

Pinpad Terminal mit Drucker für integrierten Betrieb



Technische Details

	YOMANI TOUCH XR PINPAD	HÄNDLEREINHEIT FÜR YOMANI TOUCH XR AUTONOM	YOMANI TOUCH XR COMPACT
Masse (L × B × H)	170 × 116 × 105 mm	228 × 91 × 68 mm	230 × 116 × 105 mm
Gewicht	650 g	309 g	800 g
Kommunikation	LAN	USB-Verbindung zwischen Terminal und Händlereinheit Optional Wifi/3G	LAN Optional Wifi/3G
Stromversorgung	Externes Netzteil	Externes Netzteil	Externes Netzteil
Display (Pixel)	Farbdisplay 320 × 240	LCD-Display 128 × 64	Farbdisplay 320 × 240
Bildschirmgröße	3,5"	3,2"	3,5"
Thermodrucker	–	Ja – Belegdruck auf der Händlereinheit	Ja – Belegdruck am Terminal
Sicherheitszertifikat	PCI PTS 5.x	–	PCI PTS 5.x
Kassenanbindung	TIM	–	TIM
Kartenleser	EMV Chip Magnetstreifen Kontaktlos	–	EMV Chip Magnetstreifen Kontaktlos
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C Aufbewahrungstemperatur: –10 °C bis 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 90% Nicht kondensierend	Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C Aufbewahrungstemperatur: –10 °C bis 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 90% Nicht kondensierend	Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C Aufbewahrungstemperatur: –10 °C bis 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 90% Nicht kondensierend
Optionen	Fixierplatte Montageständer	–	Fixierplatte Drehteller Montageständer

Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie unter: worldline.com/merchant-services/contacts

